



FIJADOR SELLADOR EPOXI



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Fijador Sellador Epoxi se utiliza para sellar los poros de la superficie, permitiendo un acabado uniforme en cuanto a color y brillo. Además es un excelente puente de adhesión entre el porcelanato/epoxi industrial/poliuretano, poliurea en frío y el piso. Es necesario aplicarlo SIEMPRE, excepto ciertas situaciones puntuales. Consultar.

No debe ser aplicado en superficies con humedad, para eso contamos con otros productos. Consultar.

COMPOSICIÓN Y MODO DE USO

Como muestra la imagen, vienen dos componentes. El sellador "componente A" + catalizador "Componente B — para sellador". Se vierte el componente B dentro del componente A (o en cualquier otro recipiente metálico), se mezcla durante 2 minutos y se aplica. Lo ideal es aplicar entre 100 y 150 gramos por metro cuadrado (es decir, su rendimiento oscila entre los 8 y 10 metros cuadrados por litro). No es recomendable aplicar en capa gruesa, ya que este producto seca por evaporación de solvente. Si usted aplica una capa gruesa, secará superficialmente y adentro quedará solvente ocluido, el cual no podrá salir y además generará problemas de secado con la pintura que aplique posteriormente. Una vez mezclados ambos componentes, disponen de aproximadamente 2 horas para utilizarlo, antes de que empiece a endurecer. Dejar secar entre 20 y 24 hs (y de todas maneras, tocar para asegurarse que está totalmente seco. Si percibe que aún está pegajoso, dejar que siga secando).

En caso de que pasen más de 48hs de aplicado, debe lijar antes de aplicar

el producto posterior (porcelanato, epoxi con solvente, polouretano).

Este producto viene listo para ser aplicado, no debe ser diluido. Ante cualquier duda, consultar.

La empresa no se responsabiliza por el mal uso del producto.

COMPONENTACIONES

1/2 lt (380gs de sellador + 130gs de catalizador)

-1 lt (750gs de sellador + 250gs de catalizador)

-4 lt (3 kg de sellador + 1 kg de catalizador)

COLOR

Transparente, colores preparados CARTA RAL 5

ACABADO

Brillante

RENDIMIENTO

8 y 10 metros cuadrados por litro.

HOJA DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: en su aplicación utilizar elementos de protección, guantes de goma, gafas, calzado adecuado y en lugares de poca ventilación mascarillas de trabajo.

PELIGROS: en contacto con piel, lavar bien con abundante agua, puede provocar irritación cutánea. En caso de contacto con los ojos, lavar ambos con mucha agua y concurrir al oftalmólogo. En caso de ingestión, no provocar el vómito recurrir a la emergencia médica. En caso de inhalación transportar a la persona al aire libre y mantenerlo en una posición que le facilite la respiración, si respira con dificultad suministrarle oxígeno y consultar a un médico.

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN: irritación cutánea; 2 H 315. Toxicidad aguda 4 H 332. Irritación ocular 2 H 319, provoca irritación ocular grave.

En caso de incendio; utilizar extintores con espuma, y o polvo químico seco (ABC). Aislar de calor, chispa o llama.

En caso de derrame, no toque ni camine sobre el material, mantener, el producto alejado de fuentes de ignición, evitar que el material llegue a alcantarillas, zangas, etc. Utilizar elementos de protección, guantes de

goma, anteojos de seguridad, mascarillas contra vapores y calzado adecuado. Absorber el material con arena o tierra absorbente, guardar en contenedores especiales y eliminar como residuo químico.

ALMACENAJE: no almacenar sin etiquetar, manipular con elementos de protección (guantes, gafas, mascarillas de trabajo) mantener los envases bien cerrados hasta el momento de su uso y alejado de materiales incompatibles. Proteger de fuentes de calor, chispa o llama. Mantener fuera del alcance de los niños.

- Centro Nacional de Intoxicaciones. Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: 0-800-333-0160
- División de Toxicología. Hospital General de Agudos J. A. Fernández: (011) 4808-2655
- Unidad de Toxicología. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0-800-444-8694
- Unidad de Toxicología. Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: (011) 4363-2100/2200